

תיאור המוצר

מוצר זה מכיל ג'ל ייחודי ומונע מעבר של חום וקור לקירות הבית בעזרת מסה תרמית ובכך פועל לשמירת טמפרטורת החדר לזמן ממושך. מוצר זה חוסך באנרגיה ותורם לשמירת סביבה נעימה יותר. אין ליישם שליכט אקרילי כאשר צפוי לרדת גשם ב-4 הימים הקרובים. התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה כדי למנוע התנפחויות בעתיד. ניתן לגוון לפי מניפת תרמוקריל ולפי המניפות המקובלות בשוק הצבע בישראל. המוצר מחייב בשלב ראשון יישום פריימר תרמי בטכנולוגיית ה-TEMPGUARD טרם הנחת הצבע לתוצאה מושלמת.

סוגי תשתיות

קירות פנים וחוף מבטון, טיח, לוחות גבס, צמנט בורד וכו'.

הוראות יישום

וודא שהתשתית יבשה ונקיה משומן, גריז, צבע ואבק. וודא שהתשתית ישרה וחלקה ללא חומרי (לחיסכון בחומר) וחסרת חלקים רופפים. בצע אשברה בטיח חדש. מרח פריימר לשליכט צבעוני TERMI עם מים מגוון בהתאם לגוון השליכט. ערבב היטב את השליכט לפני השימוש. מרח את השליכט עם מאלג' מתאים בתנועות ישרות או סיבוביות בהתאם לצורה הרצויה. יש למרוח את השליכט מלמעלה עד למטה ללא שום הפסקה באמצע ומיד לשפשף את השליכט לקבלת הטקסטורה הרצויה כדי למנוע סימני חיבור. מומלץ לקבל הדרכה ויעוץ לפני הביצוע מאת היצרן.

נתונים טכניים

מתאים לדרישות התקן הישראלי 1731. משקל סגולי 1.6-1.7 למ"ק. גוון: לפי מניפת צבעים במכונת גיוון. מוליכות תרמית נמוכה 0.0523 (מחייב שכבת פריימר מסדרת TEMPGUARD).

תכונות

כושר הדבקה מעולה. עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים. גמישות גבוהה לגישור על סדיקת נימית. איטום בפני מים. עמידות גבוהה בפני קרני UV. כושר כיסוי בין 8-10 מ"ר לפח של 24 קילו תלוי בעובי הגרגרים.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס ומעל 35 מעלות צלזיוס או כאשר צפוי לרדת גשם תוך 96 שעות מרגע היישום.

זמני ייבוש


למגע כ-3 שעות. סופי כ-72 שעות.

אחסנה

12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש.

אריזה

24 ק"ג



מתאים
לסביבה ימית**



נגד
עובש*

*מכיל חומר אנטי בקטריאלי INCAN & OUTCAN
**מכיל דבקי פוליאוריתן לעמידות גבוהה לאזורים עם לחות גבוהה

