

גוונים



בנוסף, ניתן לגוון לפי מניפת RAL.
יש להשתמש בפריימר לקבלת תוצאה מושלמת.

אריזה

20 ק"ג

תיאור המוצר

טמפג מבוסס על תערובות מיוחדות וטכנולוגיה מהפכנית, המשלבת שיפור בבידוד ע"י הפחתת קרינה ושיפור באיטום, בזכות שיפורים מיוחדים ותוספים פוליאוריטנים וסיליקונים. הציפוי מכיל סיבים היוצרים שריון לציפוי וחזק גבוהה יותר.

שימושים

טמפג מיועד לגגות מבנים והוא מיושם על גבי יריעות ביטומניות.

כושר כיסוי

בשתי שכבות כ- 10 מ"ר.

הכנת השטח

טמפג תורם להפחתת החום המגיע ביריעות ביטומניות עד 70 מעלות ומשפר את האיטום וזאת לאחר תיקונים נדרשים ביריעות (בועות וקרעים) טרם יישום הציפוי באמצעות (הרלס) בריסוס, או רולר או מברשת.

הוראות יישום

יש לדלל 2/3 של טמפג עם 1/3 מים ולהבריז את הגג טרם היישום כפריימר (יש לשטוף את הגג וליישם רק לאחר ייבוש מוחלט). ליישום שכבה שניה, אין לדלל מעל 0.5 ליטר מים לדלי 2x וליישם שכבה שנייה לאחר ייבוש, ניתן ליישם שכבה שלישית ולהבטיח שכל היריעות הביטומניות כוסו בעזרת הציפוי.

אזהרה

אין ליישם את המוצר והפריימר אם צפוי גשם 72 שעות לפני או אחרי היישום. אין ליישם בעובי העולה על 0.5 מ"מ בכל שיכבה יש ליישם את טמפג על שטח קטן לפני ההוראות כדי לוודא התאמה ומענה לצרכים.