PELES®

קבוצת פרישמן FRISHMAN GROUP



למרוח באמצעות רולר

להמתין 24 שעות עד לייבוש

ניתן לגוון לפי כל מניפה

כושר כיסוי 12± מ"ר לליטר

מארז פלסטיק ממוחזר

שני תווי תקן

תו תקן ירוק

7 שנים אחריות

סופרברנד מט

24 ק"ג

צבע אקרילי על בסיס מים, בגימור מט במיוחד, המיועד לצביעת קירות פנים וחוץ. בעל תו תקן 1945

תיאור המוצר

בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה. מסייע בהסתרת פגמים בקירות הבית. לאחר הצביעה מתקבל גימור מט, המקנה לקירות הבית מראה נקי ורענן. קל וידידותי ליישום, רחיץ, ובעל עמידות גבוהה לאורך זמן. תורם לשיפור הבידוד. מיועד לצביעת קירות פנים וחוץ: טיח, בטון, לוחות צמנט קירות גבס ועוד, לאחר הכנת שטח מתאימה.

הכנת תשתית

יש לנקות את פני השטח היטב מאבק, לכלוך, שומנים, צבע מתקלף וכו'... במידה וצובעים על צבע קיים יש לוודא שהצבע הישן מחובר היטב לתשתית. מומלץ ליישם פריימר כשכבה ראשונה ניתן **להתייעץ עם חברת נוברנד.**

הוראות יישום

יש לערבב את הצבע (ערבוב איטי בלבד) לפני ולצבוע בעזרת רולר בשתי שכבות. יש להמתין שעתיים בין שכבה לשכבה.

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

נתונים טכנים

גוון: גוונים בהירים.
גימור: מט במיוחד.

מכיל

תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים וג'ל לקבלת תכונות תרמיות לשיפור הבידוד בדירה.
דילול: במים, עד 10% לשכבה ראשונה ו-15% לשכבה שנייה.
כושר כיסוי מירבי: כ-12 מ"ר ל-1 ליטר ±10%-15% צמיגות בכפוף לתשתית.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 8 מעלות צלזיוס וכאשר צפוי לרדת גשם ב72 שעות לאחר הצביעה. לפחות72 שעות לאחר ירידת הגשם.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים
ייבוש למגע: 5 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות (בתנאי אקלים של28 מעלות צלזיוס ו5.70% לחות).

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזה

5 ליטר/18 ליטר.

חברת נוברנד עומדת לרשותכם בייעוץ ובהדרכה. הייצרנים שלנו עובדים תחת הוראות הפיקוח המחמירות של תקן ISO 9001 ומבטיחים לשווק חומרים העשויים מרכיבים מעולים. במידה ויש ספק אם החומר מתאים לצרכי הלקוח יש אפשרות ליצור קשר עם נציגי החברה.