PELES®

תרמוקריל שליכט צבעוני אולטרה לייט 2.0

תיאור המוצר
שליכט צבעוני אקרילי תרמי מבודד חום / קור לשימוש פנימי חיצוני.

סוגי תשתיות
קירות פנים וחוץ מבטון, טיח, לוחות גבס, צמנט בורד וכו'.

הוראות יישום
וודא שהתשתית יבשה ונקיה משומן, גריז, צבע ואבק. וודא שהתשתית ישרה וחלקה וודא הסרת חלקים רופפים. בצע אשפרה בטיח חדש. מרח פריימר לשליכט צבעוני תרמי מגוון בהתאם לגוון השליכט. ערבב היטב את השליכט לפני השימוש. מרח את השליכט
עם מאלג' מתאים בתנועות ישרות או סיבוביות בהתאם לצורה הרצויה. יש למרוח את השליכט מלמעלה עד למטה ללא שום הפסקה באמצע ומיד לשפשף את השליכט לקבלת הטקסטורה הרצויה כדי למנוע סימני חיבור.
מומלץ לקבל הדרכה ויעוץ לפני הביצוע מאת היצרן.

נתונים טכניים
מתאים לדרישות התקן הישראלי 1731.
משקל סגולי 1.1-1 למ"ק.
גוון: לפי מניפת צבעים במכונת גיוון.
מוליכות תרמית נמוכה.

תכונות
כושר הדבקה מעולה. עמידות גבוהה בתנאי מזג אויר קשים.
גמישות גבוהה לגישור על סדיקת נימית. איטום בפני מים.
עמידות גבוהה בפני קרני U.V.
כושר כיסוי בין 9-7 מ"ר לפח של 16 קילו תלוי בעובי הגרגירים.

הגבלות
אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס ומעל 35 מעלות צלזיוס או כאשר צפוי לרדת גשם תוך 96 שעות מרגע היישום.

זמני ייבוש
למגע כ- 3 שעות. סופי כ- 72 שעות.

אחסנה
12 חודשים באריזה המקורית במקום קריר ויבש.

אריזה
16 ק"ג

נגד עובש*

מתאים לסביבה ימית**

*מכיל חומר אנטי בקטריאלי INCAN & OUTCAN

**מכיל דבקי פוליאוריתן לעמידות גבוהה לאזורים עם לחות גבוהה