

תיאור המוצר

צבע תרמי אקרילי מבודד חום וקור. כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה. מסייע בהסתרת פגמים בקירות הבית. לאחר הצביעה מתקבל גימור מט, המקנה לקירות הבית מראה נקי ורענן. קל וידידותי ליישום, רחיק, ובעל עמידות גבוהה לאורך זמן. תורם לשיפור הבידוד. מיועד לצביעת קירות פנים וחוצ: טיח, בטון, לוחות צמנט קירות גבס ועוד, לאחר הכנת שטח מתאימה.

הכנת תשתית

יש לנקות את פני השטח היטב מאבק, לכלוך, שומנים, צבע מתקלף וכו'. במידה וצובעים על צבע קיים יש לוודא שהצבע הישן מחובר היטב לתשתית. מומלץ ליישם פריימר כשכבה ראשונה. ניתן להתייעץ עם חברת PELES.

הוראות יישום

יש לערבב את הצבע (ערבוב איטי בלבד) לפני ולצבוע בעזרת רולר בשתי שכבות. בשימוש באירלס יש לוודא שעובדים עם דיזה 519 של ווגנר או שווה ערך. יש להמתין שעותיים בין שכבה לשכבה.

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

נתונים טכניים

גוון: גוונים בהירים
גימור: מט במיוחד

מכיל

תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים וג'ל לקבלת תכונות תרמיות לשיפור הבידוד בדירה. דילול: במים עד 10% לשכבה ראשונה, 5% שכבה שניה. כושר כיסוי מירבי: 7-8 מ"ר ל 1 ליטר שכבה ראשונה 110-120 מ"ר 2 שכבות 70-80 מ"ר תלוי בתשתית ובאופן היישום צמיגות +- 105 ברוקפילד

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-8 מעלות צלזיוס וכאשר צפוי לרדת גשם ב-72 שעות לאחר הצביעה. לפחות 72 שעות לאחר ירידת הגשם.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעותיים
ייבוש למגע: 5 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות (בתנאי אקלים של 28 מעלות צלזיוס ו-75% לחות).

אחסנה

12 חודשים בדלי סגור במקום קריר, מוצל ויבש.

אריזה

1 ליטר / 5 ליטר / 18 ליטר